



Distanze di funzionamento sugli assi principali (mm)

Asse	Materiale	Non Ferromagnetico
Y	Chiusura	10 ±2
	Apertura	12 ±2
X	Chiusura	±6 ±2 (*)
	Apertura	±7 ±2 (*)
Z	Chiusura	±10 ±2 (*)
	Apertura	±12 ±2 (*)

(*) Alla distanza nominale $Y = 5\text{mm}$

Materiale/Colore: Alluminio/Alluminio

Dimensione REED: 25x6x6 mm

Dimensione MAGNETE: 25x6x6 mm

Temperatura di funzionamento: -25/+60°C

Collegamento: 4filì x 0,22mmq con guaina ext bianca 30 cm

Conformità: EN50131-2-6 Grado 2 Classe ambientale IV

(componente passivo: massime grandezze applicabili)

Tipo contatto: N.C. Con magnete entro 10 mm

Potenza: 10VA

Tensione max contatto: $60V_{cc}$; $42,2V_{ca_{picco}}$

Corrente max contatto: 0.50 A

Resistenza iniziale contatto: $R=0.1\text{ohm}$

Resistenza di isolamento: $R=10^{12}$ ohm

MTBF n° di operazioni: 10^8

UTKCSM02



Contatto magnetico miniaturizzato da
superficie in alluminio.

Note per l'installazione: Adatto per installazioni su serramenti non ferromagnetici.

Viti autofilettanti fornite di serie.