



SENTINEL S35+

SOLUZIONE ENTRY-LEVEL


Ideale per ambienti fino a 400 m³

Compatto e versatile, completo di scheda di rete WT32-IP, può essere installato in diverse configurazioni (a soffitto, a parete e a pavimento).

Inoltre, grazie alle sue ridotte dimensioni, questo sistema può essere impiegato anche in spazi ristretti e non facilmente accessibili.

Dotato di un led e display che permette di visualizzare lo stato dell'apparecchio in tempo reale.

INSTALLABILE A:



FUSIONE DI PRECISIONE

Blocco caldaia
realizzata in acciaio



ALTAMENTE VERSATILE

Compatto ed
economico, adatto
per case, negozi, uffici



COMPONENTI AGGIORNATI

Elettronica migliorata
per garantire
prestazioni al top



CLOUD

Gestione da remoto



Tipo di caldaia	Acciaio
Durata prima erogazione nebbia	40 secondi
Tempo di erogazione nebbia	Da 5 secondi a 6 minuti
Erogazione nebbia in 60 secondi* (visibilità inferiore ad 1 mt)	160 m ³
Erogazione nebbia in 60 secondi (visibilità superiore ad 1,5 mt)	400 m ³
Capacità del fluido	500ml (SBR-500)
Numero di attivazioni da 60 secondi in modalità standard	fino a 4
Alimentazione di rete	230V
Consumo massimo in prima accensione	0,217 kWh
Consumo in standby mode	0,072 kWh
Consumo in Esm mode	0,063 kWh
Tempo di riscaldamento da prima accensione	10 minuti
Tempo di riscaldamento massimo dopo prima attivazione	40 secondi
Temperatura di funzionamento (min / max)	-10 to +50°C
Ingressi	4
Uscite	7
Programmazione tramite LCD	Si
Gestione da remoto / WT32IP	WT32IP
Operatività in assenza di alimentazione di rete	30 minuti
Indicazioni di stato e funzionamento	Ottici, sonori, analogici e digitali
Visualizzatore esterno di stato - LED multicolor	Si
Log eventi	Si - 1.000 eventi
Dimensioni	34(h) x 14(d) x 23(w) cm
Peso (pre-install / total)	10 kg / 11 kg
Ugelli intercambiabili / anti-raid	Si
* EN Certified 50131-8	Conforme

* Sono possibili eventuali aggiornamenti dei dati tecnici e/o errori di stampa.