

# LM22-L200N

Monitor LED 21.5"



- Adatto per un funzionamento continuo 24/7
- Design con cornice sottile su 3 lati, dall'aspetto elegante, con base ultraleggera
- Tempo di risposta rapido di 5ms senza sfocature o ghosting dell'immagine
- Angolo di visione extra-ampio di 178°/178° per prestazioni di visualizzazione complessive
- Supporta molteplici ingressi di segnale tra cui HDMI e VGA
- Basso consumo energetico, alta longevità



## Panoramica

La serie di monitor L200N presenta un pannello LCD di alta qualità che offre immagini eccezionali e una rapida frequenza di aggiornamento. Questo display versatile è non solo conveniente, ma anche altamente affidabile. Si integra perfettamente con una vasta gamma di dispositivi di sicurezza backend Dahua, rendendolo una scelta ideale sia per configurazioni desktop individuali che per installazioni a parete nell'industria della sicurezza.

## Specifiche tecniche

### Display

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Modello              | LM22-L200N                   |
| Pannello             | VA                           |
| Retroilluminazione   | ELED                         |
| Dimensioni schermo   | 21.45"                       |
| Formato              | 16:9                         |
| Risoluzione          | 1920 (H) × 1080 (V)          |
| Frequenza refresh    | 100 Hz                       |
| Colori Display       | 8 bit                        |
| Luminosità           | 250 cd/m <sup>2</sup> (max.) |
| Contrasto            | 3000:1                       |
| Angolo di visione    | H: 178°, V: 178°             |
| Orientamento display | Orizzontale                  |
| Tempo di risposta    | OD 5 ms                      |
| MTBF                 | 30,000 ore                   |
| <b>Porte</b>         |                              |
| Input                | VGA × 1, HDMI × 1            |

## Energia & Condizioni ambientali

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Alimentazione                 | 12 VDC, 2 A                                   |
| Tipo di alimentazione         | Esterno                                       |
| Assorbimento                  | Base: 14.5 W;<br>Medio: 20.5 W;<br>Max: 21 W; |
| Consumo energetico in standby | <0.5 W  |
| Temperatura di esercizio      | 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F)            |
| Umidità di esercizio          | 10%–90%RH                                     |
| Temperatura di stoccaggio     | –20 °C t~ +60 °C (–4 °F to +140 °F)           |
| Umidità di stoccaggio         | 5%–90%RH                                      |

## Generale

|                        |  |
|------------------------|--|
| Angolo di inclinazione | –5° ± 2°; 15° ± 2°   |
| Dimensioni prodotto    | 493.1 mm × 290.8 mm × 48.4 mm (19.41" × 11.45" × 1.91") (W × H × D) without base               |
| Dimensioni imballo     | 557 mm × 370 mm × 140 mm (21.93" × 14.57" × 5.51") (W × H × D)                                 |
| Spessore cornice       | U/L/R/D: 2.0 mm/2.0 mm/2.0 mm/22.1 mm  |
| Peso netto             | 2.3 kg (5.07 lb)   |
| Peso con confezione    | 3.4 kg (7.50 lb)   |
| Accessori              | Alimentatore, base, cavo HDMI, manuale utente (QR code), Quick Start Guide, informative legali |
| Accessori opzionali    | Staffa per montaggio a parete  |
| VESA                   | 100 mm × 100 mm (3.94" × 3.94")  |

## Certificazioni

|                |    |
|----------------|----|
| Certificazioni | CE |
|----------------|----|

## Info ordine

| Tipo        | Modello    | Descrizione       |
|-------------|------------|-------------------|
| LED Monitor | LM22-L200N | Monitor LED 21.5" |

## Dimensioni (mm[inch])

