



Linea di prodotti Baseline

MotionProtect Outdoor Jeweller

Rilevatore di movimento wireless da esterno con una protezione antimascheramento e immunità agli animali domestici



2
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017

UL®
LISTED

IP55



Rilevamento del movimento

- Distanza di rilevamento regolabile da 3 a 15 m
- Algoritmi software LISA e SmartDetect per filtrare i falsi allarmi
- Compensazione della temperatura per un rilevamento efficace al caldo e al freddo
- Immunità agli animali domestici con altezza fino a 80 cm



Jeweller

Tecnologia di comunicazione

- Fino a 1,700 m di comunicazione radio in campo aperto e il raggio raddoppiato con un ripetitore
- I dati sono criptati in ogni fase di trasmissione
- Ping regolare di ogni dispositivo di sistema per visualizzare gli stati correnti nelle app



Protezione antisabotaggio

- Sistema antimascheramento intelligente
- Allarme tamper
- Vite di fissaggio per fissare il dispositivo su SmartBracket
- Autenticazione del dispositivo contro la contraffazione



Supervisione del sistema

- Il sistema controlla lo stato di ogni dispositivo e avvisa se c'è un malfunzionamento o una perdita di connessione
- Autodiagnosi automatica del rilevatore con segnalazione dello stato all'hub
- Notifiche istantanee di manutenzione



Alimentazione

- Fino a 5 anni di funzionamento con le batterie preinstallate
- Avviso di batteria scarica nell'app
- Batterie CR123A sostituibili
- Collegamento all'alimentazione opzionale da 12 V_{DC} con batterie preinstallate come fonte di alimentazione di riserva



Installazione e configurazione rapida

- Abbinamento all'hub tramite codice QR
- Pannello di montaggio SmartBracket per un'installazione del dispositivo senza bisogno di smontare la custodia
- Hood per proteggere i sensori da pioggia e neve (venduto separatamente)
- Controllo da remoto e configurazione nelle app

Le linee di prodotti Superior, Fibra e Baseline sono compatibili tra loro. Questo apre numerose possibilità di progettare sistemi di qualsiasi configurazione.

<p>Conformità agli standard</p> <p>EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 UL369, ULC S306</p>	<p>Compatibilità</p> <p>Unità centrali Hub Jeweller, Hub Plus Jeweller, Hub 2 (2G) Jeweller, Hub 2 (4G) Jeweller, Hub 2 Plus Jeweller, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)</p> <p>Ripetitori ReX Jeweller, ReX 2 Jeweller</p>	<p>Comunicazione con l'hub</p> <p>Tecnologia di comunicazione Jeweller</p> <p>Raggio di comunicazione fino a 1,700 m In campo aperto</p> <p>Frequenze di funzionamento 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz In base alla regione di vendita</p>	<p>Rilevamento</p> <p>Tipi di sensore 2 × sensori PIR</p> <p>Distanza di rilevamento del movimento 3–15 m Regolazione mediante una barra di scorrimento sul retro del rilevatore</p> <p>Angoli di rilevamento orizzontale 90° verticale: N/A</p> <p>Sensibilità 3 livelli Impostabile da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax</p> <p>Immunità agli animali domestici altezza: fino a 80 cm peso: N/A</p>
<p>Alimentazione</p> <p>Batterie 2 × CR123A Preinstallate</p> <p>Alimentazione esterna 5–28 V$\overline{=}$, 200 mA Si consiglia di utilizzare un'alimentazione a 12 V$\overline{=}$</p>	<p>Installazione</p> <p>Altezza consigliata per l'installazione da 0,8 a 1,3 m</p> <p>Temperature di funzionamento da -25 °C a +65 °C</p> <p>Umidità massima ammissibile fino al 95%</p>	<p>Custodia</p> <p>Colore bianco</p> <p>Dimensioni 183 × 70 × 65 mm</p> <p>Peso 322 g</p> <p>Classe di protezione IP55</p>	<p>Set completo</p> <p>MotionProtect Outdoor Jeweller Pannello di montaggio SmartBracket 2 × batterie CR123A (preinstallate) Kit di installazione Guida rapida</p>



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:
ajax.systems/support/devices/motionprotect-outdoor/

-  support@ajax.systems
-  [@AjaxSystemsSupport_Bot](https://t.me/AjaxSystemsSupport_Bot)
-  [ajax.systems](https://www.ajax.systems)