



Caratteristiche Tecniche

Sistema di rilevazione:	Microswitch
Materiale/Colore:	ABS/Bianco
Dimensioni:	103x86x16
Lunghezza fune:	3,2m ca.
Connessione:	Morsetto 4 poli
Temperatura di funz.:	-10°C / +40°C
Connessione:	Morsetto 4 poli
	NC,NC: linea NC
	T,T: linea tamper 24h

Contatto a filo per tapparelle, boccola di scorrimento cordina in ottone smussato, 5 punti di fissaggio per installazione facilitata. Struttura particolarmente robusta con ruota interna a doppio incastro e ribattitura per massima affidabilità nel tempo. Connessione con morsetto a 4 poli; necessita di scheda di analisi per sensori veloci.

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di UNITEK ITALIA srl
Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.

Unitek Italia srl - Via Dell'Artigianato, 53 20865 Usmate Velate MB - Italia
Tel. +39 0396889146 Fax +39 0396753705 - info@utk.it www.utk.it
Capitale Sociale 100.000,00 € i.v. - C.F./P.I. 02789000961
C.C.I.A.A. DI MB REA MB - 1564296

Revisione	01
del	05/14