

## JO381/004-12K

Profilo di alluminio con copertura in PC opaco piana - 2m - Accessori inclusi

### Caratteristiche generali

Kit composto da:

- n. 1 profilo di alluminio da 2m,
- n. 1 copertura da 2m
- n. 2 terminali di chiusura in plastica
- n. 4 graffette di fissaggio

### Attenzione

La copertura in Policarbonato (PC) è più sensibile alle temperature e ai raggi UV rispetto alla copertura in PMMA.

Il profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento. La potenza dissipabile è stata calcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20. Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.

19W/m - 2m - 12.2mm - Naturale



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

Marca: JOlight

### Caratteristiche Elettriche


Potenza dissipabile (35°C): 19 W/m

### Caratteristiche Meccaniche


Altezza:	18,5 mm
Diffusore:	Policarbonato opaco
Larghezza interna:	12,2 mm
Materiale corpo:	Alluminio anodizzato

Colore corpo	Naturale
Larghezza	18,5 mm
Lunghezza profilo	2 m

## Disegni Tecnici



### Installazione



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.