

LM32-F200

Monitor Full HD da 32"



Caratteristiche:

- Scocca in materiale plastico leggero
- Operatività costante 24/7
- Angolo di visione extra-ampio 178° O/V
- Elaborazione digitale ad alta fedeltà per immagini vivide
- Tempo di risposta di 8 ms senza sfocature o immagini fantasma
- Input segnale HDMI, VGA e USB
- Speaker integrati
- Tasto fisico e infrarossi per controllo da remoto
- Consumo energetico ridotto, elevata longevità



Specifiche tecniche

Modello	LM32-F200	
Display		
Dimensioni schermo	31.5"	
Formato	16:9	
Risoluzione	1920×1080 (FHD)	
Retroilluminazione	LED	
Luminosità/Luminanza	240 cd/ m²	
Contrasto	1400:1	
Colori display	16.7 M (8 bit)	
Angolo di visione (O/V)	178°(O)/178°(V)	
Tempo di risposta	8 ms	
Frequenza refresh	60 Hz	
Segnali		
Input	VGA (D-Sub) ×1, HDMI ×1 , USB ×1	
Output	Speaker	4 W ×2

Generale

Alimentazione	AC100~240V (+/-10%), 50/60 Hz
---------------	-------------------------------

Assorbimento (Standard)	55 W	
Assorbimento (Standby)	≤0.5 W	
Ambiente	Interno	
Peso netto	3.9 kg	
Peso con confezione	5.1 kg	
Spessore cornice	13.9 mm (U/R/L), 20.5 mm (B)	
Montaggio a parete	75×75 mm	
Dimensioni	731.4×432.6×67.5 mm	
Dimensioni confezione	797×483×108 mm	
Condizioni di esercizio	Temperatura	0°~40°C
	Umidità	20%~85%

Accessori

Inclusi	Cavo HDMI, cavo alimentazione, telecomando, piedistallo
Opzionale	Staffa di supporto

Certificazioni

Certificazioni	CE/FCC
----------------	--------

Dimensioni (mm)

