



KSI2100042.302

### perché ergo-t pro

- perché il display ha un'elevata luminosità e nitidezza;
- perché non richiede predisposizione per il montaggio;
- perché ha un'interfaccia grafica personalizzabile nel tema (chiaro/scuro) e nei 6 pulsanti preferiti
- perché consente di gestire la centrale in tutta sicurezza con una esperienza utente del tutto simile a quella dell'app utente mobile lares 4.0;
- perché consente di vedere le telecamere connesse all'impianto senza bisogno di dispositivi aggiuntivi;
- perché consente di scegliere l'impostazione dello stand-by: in modalità fissa oppure all'inserimento dell'impianto;
- perché consente di gestire tutte le funzioni di Smart Home.



### COME ORDINARE

- KSI2100042.302 - ergo-T pro

### PARTI COMPRESSE

- 1 tastiera ergo-T pro
- 1 staffa di fissaggio con vite
- 1 adattatore di alimentazione
- 1 Manuale di installazione

### ACCESSORI

- KSI2100043.302 - Staffa VESA

### CONFORMITÀ

- Europa - CE, RoHS

## Descrizione

**ergo-T pro** è una tastiera IP touchscreen di ultima generazione, con interfaccia grafica di comando e controllo della piattaforma IoT lares 4.0, in linea con l'applicazione mobile lares 4.0: questo garantisce all'utente la stessa esperienza d'uso, sia che controlli la centrale localmente, sia che lo faccia da remoto. Il display da 10.1" ha un'elevata luminosità e nitidezza, aspetti importanti per la gestione diurna e notturna.

Comunica con la centrale utilizzando la rete LAN locale attraverso l'interfaccia IP, in questo modo non solo è possibile gestire agevolmente le numerose funzioni in ambito della Sicurezza Fisica (Antintrusione, Video Verifica e Controllo Accessi) ma anche la parte Domotica o Smart Home and Building Automation (Automazioni, Luci, Temperature, Avvolgibili motorizzati, Elettrodomestici, Irrigazione, ecc).

La **ergo-T pro** viene acquisita dalla centrale con una veloce procedura di apprendimento, senza bisogno di alcuna configurazione sul router; può inoltre essere supervisionata dalla centrale come normale tastiera su BUS.

La tastiera dispone di una staffa in dotazione e non richiede alcuna predisposizione per essere montata a muro, garantendo maggiore libertà di installazione.



## Funzionalità

Di seguito le principali funzionalità:

- inserire e disinserire l'impianto nella sua totalità oppure per partizioni;
- monitorare lo stato di tutti i dispositivi installati e ricevere le notifiche di allarme, sabotaggio, guasto, alimentazione, ecc.;
- gestione dei dispositivi di sicurezza e automazione residenziale (inclusione/esclusione, attivazione/disattivazione) in tempo reale o impostando processi automatici mediante il programmatore orario;
- gestione totale delle temperature rilevate dai sensori di temperatura presenti nell'impianto;
- gestione del cronotermostato mediante la personalizzazione avanzata di attivazione/spengimento di programmi stagionali, settimanali, speciali, a tempo, ecc.;
- registrazione di tutte le operazioni/eventi che avvengono in centrale;
- gestione degli aggiornamenti sicura, la presenza di aggiornamenti firmware viene notificata sulla dashboard

## Dati di quantità

Modelli della lares 4.0	wls 96	16	40	40 wls	140 wls	644 wls
Numero massimo di interfacce utente IP	1	2	4	4	8	14

## Caratteristiche tecniche

Alimentazione	Jack 2A@12V DC input - oppure - PoE 13W max
Connessione Ethernet RJ45	10/100/1000Mbps
Display Touch Capacitivo	10.1" TFT LCD IPS, 16:10 wide
Risoluzione	1280 x 800
CPU	Cortex A17, Quad Core, RK3288
Sistema operativo	Android 8.1
RAM	2Gb DDR
Nand Flash	16Gb
Dimensioni	256 x 181 x 27 mm
Peso	650gr