



divide

ISOLATORE & RIPETITORE BUS

KSI2500000.300

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

divide è una scheda di isolamento del KS-BUS divide permette di separare e sezionare il KS-BUS delle centrali Ksenia Security al fine di:

- sezionare una parte dell'impianto in maniera tale che eventuali guasti o sabotaggi di periferiche verso il BUS non creino disservizio nell'intera rete;
- rilanciare il segnale del BUS; questo rilancio permette di estendere di ulteriori 500 m la tratta a disposizione.

Data la natura del dispositivo non sono necessarie programmazioni di alcun genere: la centrale e/o i dispositivi sul BUS continuano a "rilevare" gli altri in maniera trasparente.

DATI TECNICI

- **Alimentazione:** 13,8Vcc
- **Assorbimento:** 20mA
- **2 morsetti per il KS-BUS** (indifferenza nel collegamento)
- **Dimensioni Scheda:** 45×75×16 mm (hxlxp)

DATASHEET

COME ORDINARE

KSI2500000.300

ACCESSORI

KSI7300000.001 - Box plastico per guida DIN
KSI7302000.010 - Contenitore plastico versione "slim"

PARTI INCLUSE

1 Modulo divide
4 Supporti plastici per installazione nel contenitore plastico polivalente o nel cabinet metallico
1 Guida rapida di installazione in IT/EN/FR

CERTIFICAZIONI

EN50131 Grado 3 - Classe II
T031:2014



Ksenia
security innovation

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

divide è progettata e realizzata con le seguenti caratteristiche per ridurre l'impatto ambientale:

- Assenza di PVC
- Basso assorbimento
- Imballo realizzato per la maggior parte con fibre riciclate e materiali provenienti da fonti rinnovabili

